



**Parefeuille
Provence**

TIMES SQUARE

| | | | |
|---|---|--|--|
| Formats- Size - Formato | 45,5 X 45,5 - 30 X 60 - 60 X 60 | | |
| Couleur - Color | ANTHRACITE - BEIGE - GRIS - TAUPE | | |
| Destination - Premises - Destino | Sols intérieurs - Inside references - Los interiores | | |
| Grès cérame émaillé.Glazed porcelain tiles.Porcelanico esmaltado. | | | |
| Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Blb . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur | | | |
| Group of product according to the standard EN 14411: Blb. Ceramic tiles dry pressed for inside floor. | | | |
| Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Blb. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo interior | | | |
|  | BEIGE : U3P3E3C2 GRIS : U3P3E3C2 TAUPE : U3P3E3C2 | Epaisseur- thickness - Grueso. 45,5x45,5 : 8mm 30x60 : 9mm 60x60 : 10mm | |
| | | | |
| Caractéristiques | Norme | Prestations déclarées | |
| Characteristics | Norms | Requirements | |
| Características | Norma | Prestaciones declaradas | |
| Absorption d'eau% | EN ISO 10545-3 | 0,5 < E ≤3 % | |
| Water absorption % | | | |
| Absorcion % de agua | | | |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-4 | Conforme - Conformado - In accordance F≥1100 N R≥30 N/mm² | |
| Flexural strength | | | |
| Résistencia a la flexion | | | |
| Résistance à l'usure | EN ISO 10545-7 | Anthracite - Beige - Gris - Taupe : PEI 4 | |
| Abrasion resistance (glazed) | | | |
| Resistencia al desgaste | | | |
| Résistance à la rayure | Echelle de Mohs | 6 | |
| Scratch resistance | | | |
| Resistencia al rayado | | | |
| Résistance au choc | Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7 | Conforme - Conformado - In accordance | |
| 50g Steel ball shock resistance | | | |
| Resistencia al choque | | | |
| Résistance au choc thermique | EN ISO 10545-9 | Conforme - Conformado - In accordance | |
| Thermal shock resistance | | | |
| Resistencia al choque térmico | | | |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme - Conformado - In accordance | |
| Frost resistance | | | |
| Resistencia a la helada | | | |
| Résistance chimique | EN ISO 10545-13 | Conforme - Conformado - In accordance | |
| Chimical resistance | | | |
| Resistencia química | | | |



***Parefeuille
Provence***

TIMES SQUARE

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|
| Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | Conforme - Conformado - In accordance |
| Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego | Décision 96/603/CEE | A1 FL |
| Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior | Décret n°2011-321 | A+ |
| Numéro de DOP | | 001GCE |

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

déc-22